

Příloha č.23 - Přehled odlehčovacích komor na kanalizační síti v Jilemnici

Odlehčovací komory

Na kanalizační síti jsou vybudovány následující odlehčovací komory, které slouží k oddělení srážkových vod při přivalových deštích.

Odlehčovací komory byly původně navrhovány na standardní ředící poměry (většinou 1:4), ovšem za dříve počítané mnohem větší produkce splaškových vod, takže za současné produkce splaškových vod všechny komory splňují s velkou rezervou předpoklad ředících poměrů, naopak je přiváděno na ČOV mnohem více dešťových vod než vyžaduje metodika ředících poměrů.

Stoka	Označení	Název ID	St. povolení, kolaudace	Poměr ředění	Q _{spl} (l/s)	Vodoteč	Umístění
A	OK1	169028	nedohledáno	nedohledáno	nedohledáno	Jizerka	V Hrabačově před shybkou na ČOV na p.p.č. 811/2
A	OK2	160445	nedohledáno	nedohledáno	nedohledáno	Jilemka	U kruhové křižovatky v Hrabačově na p.p.č 50/1
A	OK3	169033	nedohledáno	nedohledáno	nedohledáno	Jilemka	Ulice Krkonošská a Valdštejnská
AC-3	OK4	163601	nedohledáno	nedohledáno	nedohledáno	bezejmenná	V ulici Ke kluzišti na p.p.č. 219/4
A	OK5	168871	nedohledáno	nedohledáno	nedohledáno	Jilemka	V ulici Dolení, za Českou pojišťovnou
A	OK6	244949	nedohledáno	nedohledáno	nedohledáno	Jilemka	V ulici na Račanech na p.p.č. 1247/3
A	OK7	168697	nedohledáno	nedohledáno	nedohledáno	Jilemka	V ulici Roztocká, na p.p.č. 1037 u č.p. 544

U odlehčovacích komor se provádí kontrola alespoň 2x za měsíc a po každém větším dešti. Čištění se provádí vždy podle potřeby. Při kontrole se sleduje stav dna, jednotlivé části šachty a přepadové hrany, které jsou vystaveny nárazům odpadních vod při zvýšených průtocích.